中華レンジ

ガス 内部炎口バーナ式中華レンジ

IH P50

TGCR-55V

TGCR-100V

型式 高さ800mm	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	ガス接続口径A (都市/LP)	排水接続口径A	使用火口 イタメ内径	JIA認証
TGCR-55V	550	750	800	¥264,000	¥240,000	23.3	20,000	20.9	25	40	φ300×1	○
TGCR-100V	1,000	750	800	¥431,200	¥392,000	46.6	40,000	41.9	25	40	φ300×2	○

※ H750 の製品は受注生産にてうけたまわります。

卓上中華ガステーブル

ガス

CRU-1 ¥68,000
税込¥74,800

■外形寸法:W460×D510×H190
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
16.3kW(14,000kcal/h)/13.95kW(1.0kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):20A
※付属品:五徳φ320×1、
イタメ用中華ハカマφ317×1

中華ブロイラー

ガス

★TCB-80 ¥650,000
税込¥715,000

■外形寸法:φ820×H1,580
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
18.6kW(16,000kcal/h)/19.5kW(1.4kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):φ13/φ9.5
■給/排水接続口径:15A/25A
※付属品:フック×5

チャーシューブロイラー

ガス

★PB-45 ¥192,000
税込¥211,200

■外形寸法:W400×D450×H800
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3.5kW(3,000kcal/h)/3.5kW(0.25kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):φ13/φ9.5
※付属品:アングルカバー、丸棒×2、フタ×2
点火棒×1

ミートロースター

ガス

★TCB-90 ¥1,059,000
税込¥1,164,900

■外形寸法:W900×D900×H1,650
■能力:温度調節範囲100~200℃
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
10.5kW(9,000kcal/h)/9.2kW(0.66kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):20A
■消費電力:単相100V 75W
※付属品:フック×8

ガス餃子グリラー

ガス

COOK

防 TGZ-A65を除く

TGZ-A65

(TB) タイプ

TGZ-A65

★TGZ-60F

TGZ-70FW

一定の焼き上がりで美味しい餃子が
短時間に調理できる製品です。

型式 高さ800mm	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	ガス接続口径A (都市/LP)	排水接続口径A	電源	消費電力 (50/60Hz) W	能力 (焼数/1回)
TGZ-40F	400	750	800	¥217,800	¥198,000	11.6	10,000	11.2	20	32	–	–	30
★TGZ-40FTB	400	750	800	¥254,100	¥231,000	11.6	10,000	11.2	20	32	1φ100V	5	30
★TGZ-60F	600	750	800	¥287,100	¥261,000	23.3	20,000	20.9	25	32	–	–	48
★TGZ-60FTB	600	750	800	¥301,400	¥274,000	23.3	20,000	20.9	25	32	1φ100V	5	48
TGZ-70FW	700	750	800	¥330,000	¥300,000	23.3	20,000	22.3	25	32	–	–	30×2
★TGZ-70FWTB	700	750	800	¥399,300	¥363,000	23.3	20,000	22.3	25	32	1φ100V	5×2	30×2
★TGZ-90FW	900	750	800	¥415,800	¥378,000	34.9	30,000	32.1	25	32	–	–	30+48
★TGZ-90FWTB	900	750	800	¥467,500	¥425,000	34.9	30,000	32.1	25	32	1φ100V	5×2	30+48
TGZ-A65	650	750	800	¥306,900	¥279,000	19.8	17,000	19.8	25	40	–	–	30×2

(TB) タイプ：タイマー、ブザー付
※ TGZ-A65：オプションにてタイマー、ブザー付。　付属品：ゴミカゴ× 2、TGZ-A65 はゴミカゴ× 1

※ H750 の製品は受注生産にてうけたまわります。

※専用防熱板は下記の対応表をご確認ください。

■専用防熱板 餃子グリラー NEW





**※専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、
最寄りの消防署の指導を受けてください。**

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	適応
防熱バックガード						
OP-TGZ-HB30	300	50	320	¥55,000	¥50,000	TZ-30GF-3
OP-TGZ-HB40	400	50	320	¥58,300	¥53,000	TGZ 間□400用
OP-TGZ-HB60	600	50	320	¥60,500	¥55,000	TGZ,TZ 間□600用
OP-TGZ-HB65	650	50	440	¥60,500	¥55,000	TGZ-A65
OP-TGZ-HB70	700	50	320	¥63,800	¥58,000	TGZ 間□900用
防熱サイドガード						
OP-TGZ-HS65(R/L)	50	700	285	¥38,500	¥35,000	TZ-30(60)GF-3
OP-TGZ-HS75(R/L)	50	800	285	¥38,500	¥35,000	TGZシリーズ用

圧電点火方式　高性能サーモスタット　過熱防止装置付　連続スパーク点火　立消え安全装置　パイロット点火(点火棒使用)　COOK 調理能力表
電気使用製品　(財)日本ガス機器検査協会検査合格品　防 専用防熱板

ガス餃子グリラー

COOK

ガス

N-TCZ-4545G

N-TCZ-7560GW

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	都市ガス (kcal/h)	LPガス kW	LPガス (kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	能力(焼数/1回)
N-TCZ-4545G	450	450	260	¥91,300	¥83,000	3.8	3,300	3.8	0.28	φ13/φ9.5	24
★N-TCZ-6045G	600	450	260	¥108,900	¥99,000	4.8	4,100	4.8	0.34	φ13/φ9.5	30
N-TCZ-4560G	450	600	260	¥103,400	¥94,000	7.0	6,000	7.0	0.50	φ13/φ9.5	48
N-TCZ-6060G	600	600	260	¥137,500	¥125,000	9.3	8,000	9.3	0.67	φ13/φ9.5	60
N-TCZ-6060GW	600	600	260	¥161,700	¥147,000	9.4	8,000	9.4	0.66	φ13/φ9.5	24×2
N-TCZ-7560GW	750	600	260	¥179,300	¥163,000	11.7	10,000	11.7	0.83	15A	24+48

自動ガス餃子グリラー

COOK

ガス

TZ-30GF-3

TZ-60GF-3

温度管理は 70℃～ 240℃の範囲で、
マイコン制御が設定温度を一定にコントロール。
さらに給水も自動。
調理のマニュアル化、省力化が可能です。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	都市ガス (kcal/h)	LPガス kW	LPガス (kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	給水接続口径 A	電源	消費電力(50/60Hz) W	能力(焼数/1回)	JIA認証
TZ-30GF-3	300	650	340	¥566,500	¥515,000	5.8	4,980	5.8	0.41	15	15	1φ100V	15	24	○
TZ-60GF-3	600	650	340	¥871,200	¥792,000	11.6	9,960	11.6	0.83	15	15	1φ100V	30	24×2	○
★TZ-75GF-3	750	650	340	¥1,041,700	¥947,000	14.5	12,500	14.5	1.04	15	15	1φ100V	30	24+36	

※専用防熱板は P51 の対応表をご確認ください。

自動電気餃子グリラー

COOK

電気

TZ-30EF-3

TZ-60EF-3

餃子を並べてスタートボタンを押せば、
給水から温度調節、焼き時間調整まで、全てマイコン制御。
温度管理は 70℃～ 240℃の範囲で、
マイコン制御が設定温度を一定にコントロール。
調理のマニュアル化、省力化が可能です。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力(50/60Hz) kW	焼き面寸法(mm) 間口	奥行	能力(焼数/1回)
TZ-30EF-3	300	600	310	¥495,000	¥450,000	1φ200V	3.0	195	400	24
★TZ-45EF-3	450	600	310	¥532,400	¥484,000	3φ200V	4.5	295	400	36
TZ-60EF-3	600	600	310	¥749,100	¥681,000	1φ200V	6.0	195×2	400×2	24×2
★TZ-75EF-3	750	600	310	¥818,400	¥744,000	3φ200V	7.5	295+195	400×2	24+36
★TZ-85EF-3	850	600	310	¥865,700	¥787,000	3φ200V	9.0	295×2	400×2	36×2

※給水接続15Aが必要です。

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームコンベクションオーブン
オーブン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラー/グリドル
ティルティングパン/回転釜
蒸し器
アクアガスオーブン
炊飯
その他
作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ
洗浄機器
ドア
アンターカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食
衛生機器
幼保関連
消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー
配膳車・カート
フードカート
搬送カート
ベーカリー
オーブン
関連機器
サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食
下調理
冷凍・冷蔵機器
備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン
その他
資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。